



ปั๊มน้ำสำหรับระบายน้ำและสเปา มีระบบตระกร้ากรองสิ่งแปลกปลอม ทำงานเงียบ ทนทาน

รุ่น	ขนาดท่อ (นิ้ว)	ส่งสูงสุด (เมตร)	ปริมาณน้ำสูงสุด (ลิตร/นาที)	อุณหภูมิน้ำที่ใช้ได้ สูงสุด	กระแสไฟฟ้า 50 Hz		ขนาดมอเตอร์ (กิโลวัตต์)	มอเตอร์
					2 สาย	3 สาย		
STP-100	1 1/2"x1 1/2"	11	275	50°C	220 V	-	0.75	ระดับ F,IP 55
STP-200	2"x2"	18	520	50°C	220 V	-	1.5	ระดับ F,IP 55
STP-200T	2"x2"	18	520	50°C	-	380 V	1.5	ระดับ F,IP 55
STP-300	2"x2"	19.5	635	50°C	220 V	-	2.2	ระดับ F,IP 55
STP-300T	2"x2"	19.5	635	50°C	-	380 V	2.2	ระดับ F,IP 55
STP-400	2"x2"	24	720	50°C	220 V	-	3.0	ระดับ F,IP 55
STP-400T	2"x2"	24	720	50°C	-	380 V	3.0	ระดับ F,IP 55